

Funktioner og fordele PFAFF® ambition™ 1.0



Funktioner

- * **IDT™ (Integrated Dual Feed)** – Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. IDT™ er ideelt til quiltere og syentusiaster! IDT™ fungerer med alle sømme, der sys fremad eller tilbage, og med alle stinglængder og -bredder. Systemet er indbygget i maskinen og kan nemt slås til og fra efter behov. Meget tilbehør og mange trykfødder fra PFAFF® kan anvendes med IDT™ for at sikre, at sømmene sys jævnt på alle slags stof.
- * **Stor syflade** – Syområdet til højre for nålen er 200 mm, hvilket er ideelt til store syprojekter.
- * **136 sømme** – Et bredt udvalg af 7 mm-sømme, herunder nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, korssting og hulsømme.
- **Syalfabeter** – Vælg mellem to forskellige skriftypen: Block og Cyrillic.
- * **PFAFF® design** – Konstrueret til at gøre syningen let og opnå de professionelle resultater, som syentusiaster ønsker.
- * **Oplyst grafisk display** – På det oplyste grafiske display kan du se alle dine valg og valgmuligheder. Sømmene vises i naturlig størrelse.
- **Start/stop-knap** – Tryk på startknappen for at sy uden at bruge fodpedalen.
- **Skydeknap til hastighedskontrol** – Du kan justere hastigheden med skydeknappen for at få fuld kontrol.
- **Tre LED-lyskilder** – De optimerede skarpe lyskilder oplyser hele syområdet uden at lave skygger.
- **Frihåndssyning** – Du skal ganske enkelt montere trykfoden til frihåndssyning for at quilde og lave frihåndsbroderi.
- **Udvendigt håndtag til sænkning af transportøren** – Sænk transportøren ved syning af stiplesømme, frihåndsbrodering eller stopning.
- **Ekstra trykfodsløft** – Hæver trykfoden til sin højeste position, så tykke stoffer nemt kan placeres under trykfoden.
- **Trykfodstryk** – Når der sys med specialteknikker, eller når der sys på meget tyndt eller kraftigt stof, kan trykket justeres.
- **Justerbar trådspænding** – Den anbefalede trådspændingsindstilling for den valgte sør vises på det grafiske display.

Unique features compared to the top competitor machines at this price range

- **Nålestop oppe/nede** – Ved at trykke på en knap kan du indstille nålen til automatisk at standse oppe eller nede i stoffet for at dreje stoffet, sy applikationer m.m.
- **Omgående hæftning** – Når denne indstilling er valgt, hæfter maskinen automatisk i begyndelsen og/eller slutningen af en søm og laver en hurtig og nem afslutning.
- **Programmeret hæftning med indikator**– Vælg mellem flere forskellige hæftemuligheder.
- * **29 nålepositioner** – Perfekt til topstikninger, quiltning, isættelse af lynlåse m.m.
- **Dobbeltnålsprogram** – Indstiller automatisk stingbredden, så nålen ikke knækker.
- **Sikker stingbredde** – Låser nålens position til midterste position, når du bruger en stingplade til ligesøm og/eller en trykfod til ligesøm for at undgå, at nålen knækker.
- **Forlængelse** – Hvis en satinsøm gøres længere, bliver hele sømmen længere, men tætheden er stadig den samme.
- **Spejlvending af motiv** – Spejlvend sømmen vandret og/eller lodret for at få flere kreative muligheder.
- **Sømkombinationer** – Du kan kombinere og gemme op til 20 sømme, bogstaver og/eller kommandoer i en af fire hukommelser.
- **Lagring af personlig sørn** – Du kan ændre indstillingerne for en indbygget sørn efter behov og gemme den i en af de fire hukommelser.
- **Sprog** – Vælg mellem 13 forskellige sprog.
- **Indbygget nåletråder** – Gør trådning af nålen hurtig og nem.
- **Stingplade** – Markeringerne til venstre og højre for nålen hjælper dig til at styre stoffet.
- **Trykfødder, der kan klikkes af og på** – Det er nemt at skifte trykfod og kræver ingen skruer eller værktøj.
- **Underspolen isættes fra oven** – Nem adgang.
- **Permanent tilbagesyning** – Du har hænderne fri til at styre stoffet.
- **Elektronisk nålekraft** – Fuld gennemtrængningskraft og fuld kontrol uanset syhastighed.
- **Kuffertlåg** – Beskytter din symaskine under transport og holder den fri for støv.
- **To trådrulleholdere** – Til syning med dobbeltål eller specialteknikker.
- **Tilbehørsæske** – Med to rum til opbevaring af tilbehør og underspoler.
- **Ekstra trykfødder medfølger** – 0A Standardtrykfod, 1A Pyntesømsfod med IDT™, 2A Pyntesømsfod, 3 Fod til usynlig oplægning med IDT™, 4 Lynlåsfod med IDT™, 5B Knaphulsmåler.