

Janome Heavy Duty HD9 QC

Semi-industriel atelier-stikkestingsmaskine



Pris kr. 16.995,-

Kan opleves hos Kyndbøl Symaskiner i Odense

Op til 1.650 sting/min. • 229 × 150 mm arbejdsområde • 6 mm stinglængde • Automatisk trådclip • Knæløft

Janome Heavy Duty HD9 QC er en kraftig stikkestingsmaskine, der kombinerer de bedste egenskaber fra både industri- og husholdningsmaskiner.

Den har industrisymaskinens høje hastighed på op til 1.650 sting pr. minut samt semi-industriel trådspænding. Maskinen har et stort arbejdsområde og høj stabilitet, men er samtidig kompakt som en husholdningsmaskine. Den kan tilsluttes almindelig strøm og er nem at flytte.

HD9 QC er udstyret med en lang række smarte og brugervenlige funktioner, bl.a. automatisk trådclip, nålestop op/ned, ekstra højt trykfodsløft, knæløft og en undertrådsspole med 40 % større kapacitet end på en almindelig husholdningsmaskine.

Resultatet er enkel, stabil og problemfri syning - selv ved større og krævende projekter. HD9 QC er et oplagt valg til dig, der ønsker høj hastighed, stor præcision og en robust maskine til mange timers syning.

Stort arbejdsområde på 229 × 150 mm

HD9 QC har et stort indvendigt arbejdsområde på 229 × 150 mm til højre for nålen.

Det gør maskinen særdeles velegnet til store og pladskrævende projekter som quiltning, boligtekstiler, brudekjoler, gallatøj og andre syopgaver, hvor der er behov for god plads omkring nålen.

Lige sting med høj præcision

Med en maksimal stinglængde på 6 mm, både frem og tilbage, samt en fastmonteret nålestang uden zigzagbevægelse leverer HD9 QC meget præcise og ensartede lige sømme.

Janome Heavy Duty HD9 QC

Den solide konstruktion giver stor stabilitet og et flot resultat - også ved høj syhastighed.

Enkel trådning af maskinen

Trådning og klargøring af undertråden er hurtig, sikker og nem. De store undertrådsspoler kan rumme ekstra meget tråd, så du ikke behøver at skifte spole så ofte.

En separat motor til undertrådsspuling gør det muligt at spole undertråd, samtidig med at du syr. Spolen placeres i en sidemonteret, helroterende spolekapsel - præcis som på en industrisymaskine.

Overtråden er ligeledes nem at tråde. Trådstativet bag på maskinen kan anvendes til både almindelige trådruller og større trådkegler.

Den justerbare trådanterne sikrer en jævn og problemfri trådtransport, mens en farvekodet trådningsguide og en halvautomatisk nåletråder gør det hurtigt og nemt at skifte tråd og tråde nålen.

Semi-industriel trådspænding

HD9 QC er udstyret med semi-industriel trådspænding, der giver en stabil og præcis trådspænding - også ved brug af kraftigere tråde.

Det giver flotte, holdbare og ensartede sømme i mange forskellige materialer.

Automatisk trådclip

Det automatiske trådclip aktiveres med et enkelt tryk på en knap og klipper både over- og undertråd.

Efter trådclip løftes trykfoden, hvorefter stoffet nemt kan trækkes bagud og ud af maskinen.

HD9 QC har desuden tilslutning til en separat trådclippepedal, som kan købes som ekstraudstyr.

Velplaceret trådskeer

Den manuelle trådskeer er praktisk placeret på venstre side af maskinen, så tråden hurtigt og nemt kan skæres over.

Nålestop op/ned

Med nålestop op/ned-knappen kan du nemt vælge, om nålen skal stoppe i øverste eller nederste position.

Det er særligt praktisk, når stoffet skal drejes præcist, eller når der sys rundt om hjørner og detaljer.

Stabil trykfodsholder

Trykfodsholderen er fremstillet i metal og holder trykfoden sikkert og stabilt på plads - på samme måde som på en industrisymaskine.

Justerbart trykfodstryk

Justeringen af trykfodstrykket er placeret øverst til venstre på maskinen.

Trykket kan justeres trinløst op til 5 kg, så maskinen nemt kan tilpasses forskellige stoftyper og materialetykkelser.

Ekstra højt trykfodsløft

Trykfodsløfteren gør det muligt at løfte trykfoden ekstra højt, så der bliver god plads til kraftige og tykke materialer.

Håndtaget bliver stående i den øverste position, hvilket gør det lettere at placere arbejdet under trykfoden.

Ergonomisk knæløft

Det justerbare knæløft gør det muligt at løfte trykfoden helt op til 12 mm med knæet.

Dermed kan du beholde begge hænder på syprojektet og have fuld kontrol over stoffet. Det er særligt praktisk ved både quiltning og almindelig syning.

Høj syhastighed

HD9 QC er en særdeles hurtig symaskine til syning, quiltning og atelier- eller værkstedsbrug.

Den har en syhastighed på op til 1.650 sting pr. minut. Takket være Janomes teknologi bibeholdes høj stingkvalitet og præcision - også ved høj hastighed.

Trinløs hastighedskontrol

Med den udvendige hastighedsregulering kan du nemt indstille maskinens maksimale syhastighed.

Hastigheden kan dermed tilpasses den enkelte syopgave, uanset om du ønsker langsom og præcis syning eller maksimal hastighed. Reguleringen fungerer også sammen med fodpedalen.

Robust tilbagesyningsknap

Den robuste tilbagesyningsknap er inspireret af industrisymaskiner og gør det hurtigt og nemt at sy baglæns og hæfte sømmen.

Praktisk tilbehørsæske

En separat tilbehørsæske medfølger maskinen.

Her er der god plads til bl.a. spoler, trykfødder og øvrigt tilbehør som rengøringsbørste, opsprætter og skruetrækker.

Garanti

5 års fuld garanti inkl. dele og arbejdsløn.

Specifikationer

Klassifikation	Stikkeeringsmaskine
Maskintype	Mekanisk
Gruppe	5
Garanti	5 år inkl. dele og arbejds løn
Friarm	Nej
Sømme	Lige sting
Maks. stingbredde	Fastmonteret nålestang
Maks. stinglængde	6 mm frem / 6 mm tilbage
Maskinstørrelse	B: 497 / H: 329 / D: 210 mm
Vægt	14,5 kg
Indvendigt arbejdsområde	B: 229 x H: 150 mm
Maks. syhastighed	1.650 sting pr. minut
Hastighedskontrol	Ja
Nålestop op/ned	Ja
Justerbart trykfodstryk	5 kg, trinløst
Ekstra højt trykfodsløft	Ja
Knæløft	Ja (ekstra højt løft: 12 mm)
Undertransportør	Semi-industriel, 3-delt
Transportørsænkning	Ja
Overtransportør	Separat, aftagelig
Trådclip	Ja (reduceret lyd niveau)
Nåletråder	Ja
Belysning af arbejdsområde	2 stk. LED på 2 placeringer
Spolesystem	Stående helroterende, ekstra stor undertrådsspole
Separat undertrådsspuling	Ja
EU-energigodkendt (ErP)	Ja

Standardtilbehør

- Tilbehørsæske i plast
- Rengøringsbørste
- Nåleæske
- Skruetrækker (lille og stor)
- Trådstopper (stor)
- 5 stk. store metalpoler
- 2 stk. kegletrådsholdere
- 2 stk. trådnet
- Knæløft
- Olie
- Stor hvid fodpedal
- Strømkabel
- Sybord
- Blødt overtræk
- Instruktionsbog

Trykfødder

- Ligesømsfod (monteret på maskinen)
- Sømfolder 2 mm
- Stofguide inkl. skrue
- Frihåndsquiltfod 2-i-1
- 1/4"-fod
- Ditchfod
- Overtransportør